



## Описание устройства:

Концевые выключатели типа WKA-AX используются в цепях безопасности горных машин. Выпускаются в двух вариантах:

- стабильные выключатели (исполнительные элементы работают только в одной плоскости) типа WKA-AX/B, используются в качестве концевых выключателей;
- нестабильные сигнальные выключатели (исполнительные элементы работают в разных плоскостях) типа WKA-AX/S, предназначены для мониторинга движения горных машин и оборудования, например, наличие площадки канатной дороги, положение двери вентиляционной перегородки, контроль схода конвейерной ленты на сторону и т. д.

## Техническая характеристика:

Сертификат АТЕХ	FTZÚ 04 АТЕХ 0160
Маркировка взрывозащиты	I M1 Ex ia I Ma
Степень защиты оболочки	IP54
Напряжение коммутации	макс. 90 V
Ток коммутации	макс. 1,5 A
Общее количество контактов	4
Максимальное напряжение питания	42 V для цепей ia или ib
Количество кабельных вводов (разъёмов)	1
Габариты ( шир. x выс. x глуб.)	90 x 55 x 50 мм
Вес	1,5 кг
<b>Эксплуатационные условия:</b>	
Рабочий диапазон температур	0°C ÷ 50°C
Влажность окружающего воздуха	< 95%