



### Описание устройства:

Подземный комплект визуализации типа DZW-1 предназначен для видеонаблюдения в помещениях и горных выработках. Конструкция монитора позволяет подключать до 6 камер. Устройство имеет порт для подключения искробезопасного трекбола, а также может быть оснащено портом Ethernet 100BASE-FX, что позволяет передавать изображение на большие расстояния. Кроме того, комплект визуализации оснащен модемом и системой последовательной передачи данных.

**Техническая характеристика:**

Сертификат АТЕХ	KDB 11 ATEX 121
Маркировка взрывозащиты	I M2 Ex db [ib] [op is] I Mb
Степень защиты оболочки:	
Главная камера –	IP65
Взрывозащитный кросс бокс –	IP54
Кросс бокс искробезопасных цепей –	IP54
Напряжение питания	230 (+10%, -15%) VAC
	42 (+10%, -15%) VAC
Частота напряжения питания	50 Гц
Габариты (шир. x выс. x глуб.)	576 x 640 x 341 мм
Дисплей	19"
Клавиатура	ИКВ-1
Видео серверы	встроенные
Центральный блок	встроенный
Опто-порт Ethernet	100 Base-FX
Тип оптоволоконна	9/125µm, одномодовое (SM)
Тип передачи	WDM или Rx,Tx
<b>Эксплуатационные условия :</b>	
Рабочий диапазон температур	0°C ÷ 40°C
Влажность окружающего воздуха	max 95% при 40°C
Механические воздействия	низкие
Режим работы	непрерывный